

工場の名称	種類	品名	品番・色番	タイルの形状及び表(おもて)面の面状							寸法		【ユニットタイルの場合】				使用部位の適否 ◎:使用可能 ×:使用不可				施工方法の適否 ○:適用可 ×:適用不可				施工方法の適性表示	箇所(場所)別使用可否 ○:使用可能 ×:使用不可					追加・変更・縮小申請がある場合(追加・変更、又は縮小を記載する)					
				形状			表(おもて)面の面状		裏あし		モジュール呼び寸法(mm)	タイルの製作寸法(mm)	ユニットタイルの製作寸法(mm)	表張り/裏連結	【表張りの場合】 台紙 / 【裏連結の場合】 ネット/台紙/樹脂/(その他)	屋内壁	屋内床	浴室床	屋外壁	屋外床	屋内壁の2階以上相当部分への施工方法*1			屋外壁への施工方法												
				形状の名称	平物/役物	定形/不定形	面状の名称	平物定形の場合	裏あしの有無	裏あし有の場合											モルタル張り	【ユニット先付けP/C工法く】 【モルタル張り】	接着剤張り	モルタル張り		【ユニット先付けP/C工法く】	接着剤張り									
										面反り、ねじれ(及び反り)の基準値 適用/不適用																		裏あしの高さ(mm)	裏あしの形状	*2		*3	*4	*2	*3	*4

* 1 : 屋内壁のうち、吹き抜けなどの高さが2階以上に相当する部分
 * 2 : セメントモルタルによるタイル後張り工法
 * 3 : タイル先付けプレキャストコンクリート工法
 * 4 : 有機系接着剤によるタイル後張り工法

記入上の注意事項: 表中の「施工方法の適性表示」の欄は、製品毎に、該当する場合には「* 5」、「* 6」...とし、該当しない場合には「-」としてください。
 施工方法の適性表示がある場合には、表欄外下に「* 5: 施工方法の適性表示として、包装の外面に「接着剤張り専用」を表示する。」など、表示する内容を記入して下さい。
 この記入上の注意事項は、改ページレビューで確認し、印刷しないよう設定して下さい。

工場の名称	種類	品名	品番・色番	タイルの形状及び表(おもて)面の面状									寸法		【ユニットタイルの場合】		使用部位の適否 ◎:使用可能 ×:使用不可				施工方法の適否 ○:適用可 ×:適用不可				施工方法の適性表示	箇所(場所)別 使用可否 ○:使用可能 ×:使用不可					追加・変更・縮小申請がある場合 (追加・変更、又は縮小を記載する)				
				形状			表(おもて)面の面状			裏あし			モジュール呼び寸法(mm)	タイルの製作寸法(mm)	ユニットタイルの製作寸法(mm)	表張り/裏連結	【表張りの場合】 台紙 / 【裏連結の場合】 ネット/台紙/樹脂/その他	屋内壁	屋内床	浴室床	屋外壁	屋外床	屋内壁の2階以上相当部分への施工方法*1				屋外壁への施工方法								
				形状の名称	平物/役物	定形/不定形	面状の名称	平物定形の場合	裏あしの有無	裏あし有の場合		裏あしの高さ(mm)											裏あしの形状	モルタル張り		タイル先付けP.C工法	接着剤張り	モルタル張り	タイル先付けP.C工法	接着剤張り					
										面反り、ねじれ(及び辺反り)の基準値 適用/不適用	裏あしの高さ(mm)																					モルタル張り	タイル先付けP.C工法	接着剤張り	モルタル張り
〇〇工場	B I 施ゆうユニットタイル	あきばシリーズ50角	AKB-501/	1,2,3,4,5,6, 101,102,103, 104,105,106	50角平ユニット	平物	定形	スクラッチ面	不適用	有	1.2	あり状	M300x300	45x45x7	295x295	表張り	台紙	◎	×	×	◎	×	○	-	○	-	○	-	×	○	×	×	×		
		あきばシリーズ50二丁	AKB-502/	1,2,3,4,5,6, 101,102,103, 104,105,106	50二丁ユニット	平物	定形	平面	適用	無	-	-	M300x300	95x45x6	295x295	表張り	台紙	◎	×	×	◎	×	×	-	○	×	-	○	*5	×	○	×	×	×	
	B I 無ゆうユニットタイル	けやきスロープ100角	KYZ-100/	1~3, 5~8	100角ユニット	平物	定形	グラニット面	不適用	有	1.8	あり状でない	M300x300	94x94x10	294x294	裏連結	台紙	×	◎	◎	×	◎	×	×	×	×	×	×	×	*6	○	○	×	○	
△△工場	B II 無ゆうタイル	No. 2	NMB-2/	1,2,3, 11,12,13	二丁掛	平物	定形	割り肌面	不適用	有	2.5	あり状	-	227x60x11	-	-	-	◎	×	×	◎	×	○	×	×	×	×	×	*7	×	○	×	×	×	
以下余白																																			

* 1 : 屋内壁のうち、吹き抜けなどの高さが2階以上に相当する部分
 * 2 : セメントモルタルによるタイル後張り工法
 * 3 : タイル先付けプレキャストコンクリート工法
 * 4 : 有機系接着剤によるタイル後張り工法
 * 5 : 施工方法の適性表示として、包装の外面に「接着剤張り専用」を表示する。
 * 6 : 施工方法の適性表示として、包装の外面に「床専用品(壁面への施工不可)」を表示する。
 * 7 : 施工方法の適性表示として、包装の外面に「モルタル張り専用」を表示する。

記入上の注意事項: 表中の「施工方法の適性表示」の欄は、製品毎に、該当する場合には「* 5」、「* 6」...とし、該当しない場合には「-」としてください。
 施工方法の適性表示がある場合には、表欄外下に「* 5: 施工方法の適性表示として、包装の外面に「接着剤張り専用」を表示する。」など、表示する内容を記入して下さい。
 この記入上の注意事項は、改ページレビューで確認し、印刷しないよう設定して下さい。